

KIMICAR SRL
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240
<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it
Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA01790620189
N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189
R.E.A. PV. 221363

080F FLOCULIT

Floculante

Informazioni tecniche

Separatore e floculante. E' una miscela di componenti con particolari reagenti a base di sali di Alluminio che permettono la separazione e la floculazione dello sporco nel trattamento delle acque di scarico da depurare (soprattutto quelli con riciclo) prima del conferimento. FLOCULIT può trattare acque di scarico contenenti idrocarburi, tensioattivi, reagendo e legandosi allo sporco e formando dei fiocchi che si depositano sul fondo della 1° vasca di accumulo dello sporco, per poi essere smaltiti come fanghi. L'alta concentrazione di sostanze reagenti consente di ottenere una resa ottimale con un basso consumo di prodotto.

Aspetto: Liquido bianco opalescente

pH: 1 tal quale a 20°C.

Densità a 20°C.: 1,41

USO: Dosare il prodotto puro con pompa dosatrice, accertandosi che il pH dell'acqua di scarico sia compreso tra 7 e 8,5. A tal proposito, utilizzare pH CONTROL A o pH CONTROL B per regolare il pH.

RACCOMANDAZIONI:

Verificare ad intervalli regolari il valore del pH dell'acqua in quanto il prodotto ha una resa ottimale con un pH compreso tra 7 e 8,5. Diversamente, il prodotto va in soluzione e non reagisce. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale.

CONFEZIONI: canestro kg. 25