

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: [info@kimicar.it](mailto:info@kimicar.it)

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

# 246 FOSFAN

## FOSFATANTE PER METALLI

### Informazioni tecniche

Prodotto fosfatante e sgrassante utilizzabile su tutti i metalli, anche quelli in lega leggera, prima della verniciatura. Grazie agli speciali additivi contenuti assicura la perfetta livellatura della vernice, rinforzandone l'ancoraggio al metallo e lasciando sul pezzo trattato una protezione antiruggine. Le percentuali di utilizzo di questo prodotto sono molto basse e spesso, meno prodotto viene utilizzato, migliore è il risultato finale.

Settori di utilizzo: artigiani e ditte per la lavorazione del ferro, cantieri navali, aziende meccaniche, costruttori di macchine di ogni tipo, fabbriche di carrelli elevatori, costruttori di porte e portoni in metallo, aziende di verniciatura metalli; tipo ferro, alluminio ed altre leghe leggere. La fosfatazione, in breve, consiste nel passivare il metallo rendendolo puro (leggermente poroso) e pronto per la successiva verniciatura, aumenta l'ancoraggio della vernice sul metallo e si ha quindi la certezza di una superiore protezione e durata nel tempo.

**COMPOSIZIONE:** miscela di tensioattivi biodegradabili a norma di legge, fosfatanti, inibitori di corrosione.

**pH:** <2 a 20° C

**USO:**

diluire il prodotto con acqua dal 2% al 4% nell'apposita vasca per 10-15 minuti, oppure nebulizzare con apposito apparecchio in materiale plastico il prodotto diluito dal 4% al 8% e risciacquare dopo 5-10 minuti.

**RACCOMANDAZIONI:** evitare il contatto con basi alcaline e cloro. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale.

**CONFEZIONI:** canestri da kg 12-25