

053A METAL INOX A

Pulitore per alluminio e sue leghe

Informazioni tecniche

Prodotto ideato per la pulizia di metalli: alluminio, ottone, rame, argento e leghe leggere speciali. Elimina unto e sporco di vario genere compreso quello da lavorazione di macchine utensili. Si usa anche per la pulizia dei pezzi nelle vasche a caldo con getti a pressione. E' adatto sui metalli prima della verniciatura perché, dopo il risciacquo, non lascia residui e prepara l'ancoraggio della vernice sulla parte trattata. Non è infiammabile, non è tossico per l'operatore, è biodegradabile e non contiene solventi.

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, anionici, coadiuvanti, acqua.

pH: 9,5 a 20°C.

USO:

AD IMMERSIONE:

Lavaggio a caldo: diluire 1:40-1:80 a 50-60°C., mettere i pezzi da pulire nelle vasche a getti e dopo 10-20 minuti, se necessario, passare una spugna o pennello, risciacquare abbondantemente con acqua. Per accelerare l'asciugatura soffiare con aria. Per il lavaggio a freddo diluire 1:20/40, risciacquando successivamente.

CON NEBULIZZATORE:

Diluire 1:40-1:80 nebulizzare il prodotto ricoprendo bene la superficie, attendere 10-20 minuti e risciacquare con idropulitrice. Asciugare con aria o con uno straccio.

CON PENNELLO O SPUGNA:

Diluire 1:40-1:80 il prodotto, stendere bene il prodotto sui pezzi da pulire, quindi risciacquare ed asciugare con aria.

RACCOMANDAZIONI: testare sempre il prodotto su una piccola superficie prima di iniziare la pulizia e valutare il risultato finale. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale.

CONFEZIONI: canestri da kg 12-25