

KIMICAR SRL

27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C

Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240

<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189

N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189

R.E.A. PV. 221363

006 ARTIC DIESEL

Additivo per gasolio anticongelante

Informazioni tecniche

ARTIC DIESEL è un additivo per anticongelante per gasolio. L'aggiunta di ARTIC DIESEL abbassa il punto di congelamento del gasolio di circa 10°C. A seconda del tipo di gasolio, quindi si può ottenere una resistenza al gelo fino a -20°C. ARTIC DIESEL assicura inoltre il buon funzionamento del motore evitando l'ostruzione del filtro del gasolio, delle tubazioni e degli iniettori causata dalla formazione di paraffina. Mantiene lubrificata la pompa d'iniezione e mantiene puliti gli iniettori. Ha un effetto positivo anche sul rendimento del motore in quanto riduce i consumi. Riduce i costi di intervento legati a problemi di scorrimento del gasolio a freddo. Per le sue ottime caratteristiche il prodotto può essere usato anche in estate.

COMPOSIZIONE: Miscela di solventi idrocarburi, lubrificanti speciali, agenti idrotopici

pH: N.D..

USO: Il prodotto va aggiunto prima del rifornimento di gasolio. La miscela deve essere omogenea. Aggiungendo 150mL di prodotto in 50 - 60 litri di gasolio, si ottiene una protezione al gelo fino a -20°C. La confezione da 1L tratta 600 litri di carburante. Nella stagione estiva la concentrazione di prodotto può essere ridotta ed arrivare a trattare con un litro di prodotto, fino a 800 litri di gasolio.

RACCOMANDAZIONI: Il prodotto è infiammabile solo se riscaldato a temperature elevate. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CONFEZIONI: Flacone da 1L x 12pz – flacone da 150 ml x 24pz