LAVOR FREE EVO 50B

LAVASCIUGA > LAVASCIUGA UOMO A TERRA

FREE EVO 50B

Potente motoriduttore; piatto spazzole con paraspruzzi/paracolpi in plastica integrato

L'erogazione della soluzione detergente è controllato da una elettrovalvola. L'attivazione dell'elettrovalvola è azionata da una leva di controllo che impedisce l'erogazione della soluzione detergente quando la spazzola è inattiva durante le interruzioni dell'attività .

Tergipavimanto con un nuovo sistema di regolazione dellapressione. Le lame tergipavimento sono facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi. Aggancio del tergipavimento facile e veloce grazie a due manopole ergonomiche; il tergipavimento si sgancia senza danneggiamenti in caso di impatto accidentale.

Filtro a rete per trattare possibili particelle solide, maggiore protezione per l'elettrovalvola. Il filtro ha anche la funzione di regolazione del flusso della soluzione detergente; avvitando il tappo trasparente il flusso aumenta, mentre svitando il tappo il flusso diminuisce.

CARATTERISTICHE

• Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.) • Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere. • Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore. • Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione. • Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo modelli a batteria). • Estrema accessibilità del compartimento batterie. • Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile. • Ruote antitraccia. • Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido. • Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie. • Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

giri motore /pressione spazzola	150RPM/18 Kg
erogazione soluzione detergente	solenoid valve
depressione / potenza motore aspirazione	1280/400 mmH2O/W
Alimentazione	24V
Larghezza di lavoro	500 mmSpazzola PP Ø 483 mm - 19"
Larghezza squegee	800 mm
Resa oraria	2000 m2/h
Capacità serbatoio soluzione detergente	44 l
Capacità serbatoio di recupero stop/totale	50-60 l
Tipo di avanzamento	mechanical
Potenza motore spazzola	550 W
Power supply	24V

ACCESSORI STANDARD

SPAZZOLA PP Ø 483 MM - 19"

LAMA ANTERIORE SQUEEGEE L.830 MM 40 TH. 2.5 MM

LAMA POSTERIORE SQUEEGEE L.870 MM 40 TH. 3 MM