

KIMICAR SRL  
27040 Bosnasco (Pavia) Italy - Via Fabbrica, 1/C  
Tel. (39) 0385 272.247 - Fax (39) 0385 272.240  
<http://www.kimicar.it> - e mail: [info@kimicar.it](mailto:info@kimicar.it)  
Cap. Soc. € 46.800,00 i.v. – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189  
N° Iscr. Registro Imprese PV 01790620189  
R.E.A. PV. 221363

## 212 D.B.L.

### Detergente per lattice di gomma

#### Informazioni tecniche

Prodotto ideale per la rimozione di residui di lattice acrilico; all'interno delle cisterne di trasporto, di tubazioni e raccordi di collegamento. La speciale composizione permette di staccare (senza sciogliere) il lattice di gomma e di rendere morbide le parti molto dure in modo da poterlo risciacquare a pressione ed asportarlo totalmente dalla superficie.

E' adatto per la pulizia di cisterne sporche di lattice di gomma, olii minerali, olii vegetali, gasoli, per sciogliere e resine all'acqua. E' usato anche come forte sgrassante per metalli, motori, muletti, e per la tenace pulizia di pavimentazioni in cemento o gres, sporche di gomme da carrelli di movimentazione. Il prodotto può essere impiegato efficacemente per la pulizia interna di cisterne per il trasporto di prodotti e derivati alimentari anche a seguito di precedenti trasporti di materiale non alimentare (es. master plastici, additivi, ecc.). Utilizzato anche per la bonifica di sedi stradali interessate da incidenti con sversamento di fluidi, in quanto non contenendo solventi idrocarburici e acidi non danneggia il cemento e l'asfalto.

**COMPOSIZIONE:** Miscela di tensioattivi anionici non ionici, alcali, solventi, agenti penetranti, acqua.

**pH:** 11,5 in diluizione 1/20 con acqua

**Contenuto C.O.V:** Il prodotto non contiene sostanze classificate come C.O.V.

**Residuo secco a 105°C per 1h:** > 30%

**USO:** Con nebulizzatore a bassa pressione: nebulizzare su tutta la superficie il prodotto puro o diluito 1:1 con acqua, lasciare agire per 15-30 minuti evitando l'asciugatura, quindi risciacquare a pressione con acqua

Con testine rotanti: Rimuovere il grosso del residuo con testina rotante ad alta pressione. Utilizzare il prodotto da puro fino 1:1 ed applicare con sistema a ricircolo per 15-30 minuti. Risciacquare con acqua ad alta pressione. Eventuali zone con strati più spessi di prodotto possono essere trattate localmente e successivo risciacquo con acqua ad alta pressione

**RACCOMANDAZIONI:** evitare la miscela con acidi forti per un possibile riscaldamento. Non nebulizzare su alluminio e sue leghe. Leggere la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Prodotto per uso professionale.

**CONFEZIONI:** can. da kg. 25